



Technische Specificaties Binnendeel Free Multi Split Series

Modelnummer		Binnendeel Free Multi			Binnendeel Free Multi		Binnendeel Free Multi
		TCA-09GHRA/VI	TCA-12GHRA/VI	TCA-18GHRA/VI	TCA-12CHRA/VI	TCA-18CHRA/VI	TCA-12D3HRA/VI
Modeltype		Wandmodel			Cassette		Satelliet
Uitvoering		DC inverter met warmtepomp			DC inverter met warmtepomp		DC inverter met warmtepomp
Capaciteit koelen	kW	2,6	3,5	5,2	3,5	5,2	3,5
Capaciteit verwarmen	kW	2,8	3,8	6,0	3,8	6,0	3,8
Ontvochtiging	Liters/h	0,8	1,25	1,9	1,25	1,9	1,25
Geluidsniveau binnenunit	slaapfunctie	dB(A)	28	30	37	-	-
	minimaal	dB(A)	31	35	39	36	42
	nominaal	dB(A)	34	37	41	38	44
	maximaal	dB(A)	36	40	43	40	46
Ruimtebereik	m ²	15 ~ 25	25 ~ 40	40 ~ 55	15 ~ 25	25 ~ 40	15 ~ 25
Filter		Carbonfilter			Carbonfilter		-
Afstandsbediening		Infrarood			Infrarood		Infrarood
Luchthoeveelheid	(min/nom/max) m ³ /h	400/450/500	450/500/580	700/750/800	480/480/580	720/890/990	470/510/550
Electriche aansluiting	V-Hz-fase	220-240V,50,1		220-240V,50,1	220-240V,50,1	220-240V,50,1	220-240V,50,1
Opgenomen vermogen	Koelen	W	28	35	45	40	110
	Verwarmen	W	28	35	45	40	110
Bedrijfsstroom	Koelen	A	0,1	0,2	0,25	0,18	0,5
	Verwarmen	A	0,1	0,2	0,25	0,18	0,5
Afmetingen B x H x D	Binnendeel	mm	718x240x180	770x240x180	898x280x202	580x255x580	580x225x580
Gewicht (netto)	Binnendeel	kg	7	8	11	20	20
Leidingdiameters	Vloeistof	Inches	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Gas	Inches	3/8"	1/2"	3/8"	1/2"	1/2"
Koudemiddel		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Leidinglengte	m	10	10	10	10	10	10
Hoogtverschil	m	5	5	5	5	5	5

Technische informatie 01/04/2009 TCL. Druk- en zetfouten voorbehouden.

Conditie: Koelen: binnentemperatuur 27°C DB/19°C NB, buitentemperatuur 35°C DB/24°C NB.
Verwarmen: binnentemperatuur 20°C DB/15°C NB, buitentemperatuur 7°C DB/6°C NB.