



Technische Specificaties G Series

Modelnummer		TAC-07CHSA/G	TAC-09CHSA/G	TAC-12CHSA/G	TAC-18CHSA/G	TAC-24CHSA/G	
Modeltype		Wandmodel	Wandmodel	Wandmodel	Wandmodel	Wandmodel	
Uitvoering		On/off met warmtepomp	On/off met warmtepomp	On/off met warmtepomp	On/off met warmtepomp	On/off met warmtepomp	
Capaciteit koelen	kW	2,1	2,6	3,5	5,3	7,0	
Capaciteit verwarmen	kW	2,2	2,8	3,7	5,4	7,2	
EER koelen	W/W	3,23	3,22	3,26	3,22	3,21	
COP verwarmen	W/W	3,55	3,48	3,21	3,21	3,29	
Energieklasse koelen	A t/m G	A	A	A	A	A	
Energieklasse verwarmen	A t/m G	B	B	C	C	C	
Geluidsniveau binnenunit slaapfunctie	dB(A)	28	28	31	37	44	
	minimaal	dB(A)	31	32	34	38	
	nominaal	dB(A)	34	34	36	40	
	maximaal	dB(A)	36	36	38	42	
Geluidsniveau buitenunit (1m)	dB(A)	50	52	52	58	59	
Ruimtebereik	m2	15~25	20~30	25~40	40~55	55~75	
Filter		Carbonfilter	Carbonfilter	Carbonfilter	Carbonfilter	Carbonfilter	
Afstandsbediening		Infrarood	Infrarood	Infrarood	Infrarood	Infrarood	
Ontvochtiging	liter/u	0,6	1,0	1,5	2,0	2,5	
Luchthoeveelheid	m3/u	430	530	550	770	1000	
Elektrische aansluiting	V-Hz-fase	220~240V,50,1	220~240V,50,1	220~240V,50,1	220~240V,50,1	220~240V,50,1,softstarter	
Opgenomen vermogen koelen	W	635	820	1080	1640	2190	
Opgenomen vermogen verwarmen	W	620	800	1140	1690	2180	
Bedrijfsstroom koelen	A	2,9	3,7	4,9	7,5	10,0	
Bedrijfsstroom verwarmen	A	2,8	3,6	5,2	7,7	9,9	
Afmetingen (BxHxD)	binnenunit	mm	718x240x180	770x240x180	770x240x180	898x280x202	1033x313x202
	buitenunit	mm	700x552x256	700x552x256	760x552x256	820x605x300	902x650x307
Gewicht	binnenunit	kg	7	8	8	11	14
	buitenunit	kg	25	31	36	41	59
Compressor	merk	Toshiba; Sanyo; Samsung	Toshiba; Highly; Samsung	Toshiba; Highly; Samsung	Toshiba; Highly; Samsung	Toshiba; Samsung	
Leidingdiameters (vloeistof/gas)	inch	(1/4")/(3/8")	(1/4")/(3/8")	(1/4")/(3/8")	(1/4")/(1/2")	(3/8")/(5/8")	
Winterregeling	tot - 7°C	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	
Vorstbeveiliging, binnen- + buitendeel		Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	
Koudemiddel		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	
Vulling koudemiddel	gram	560	630	900	1150	1900	
Leidinglengte maximaal	m	10	10	10	15	15	
Hoogteverschil maximaal	m	5	5	5	5	5	

Technische informatie 01/04/2009 TCL. Druk- en zetfouten voorbehouden.

Conditie: Koelen: binnentemperatuur 27°C DB/19°C NB, buitentemperatuur 35°C DB/24°C NB.
Verwarmen: binnentemperatuur 20°C DB/15°C NB, buitentemperatuur 7°C DB/6°C NB.